

COLOR RENOVATOR

ПРОДУКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЯТ




Техническа информация

Елементи на продукта:

Опаковка:

Описание на продукта и употреба:



Sea-Line® COLOR RENOVATION – еднокомпонентен

500 ml

Sea-Line® COLOR RENOVATION не съдържа силикон, това е продукт, който възстановява оригиналния изглед и блясък на материала:

- Гелкот;
- Полиуретанови бои и други;
- Пластмаса;
- Метал (хром, мед, стомана, неръждаема стомана, алуминий, бронз);
- Камък (мрамор, теракот, плочки).

Sea-Line COLOR RENOVATION прониква дълбоко в повърхността и отново овлажнява пигментите като възстановява цвета и блясъка, които са били загубени при излагане на директна слънчева светлина, дъжд и замърсяване.

Като използвате Color Renovation, вие можете да възстановите потъмнени и зацапани повърхности.

COLOR RENOVATION защитава повърхността срещу корозия като оставя защитен слой върху повърхността и така няма необходимост от използване на защитна паста с восък. Лесен за употреба.

Забележка: Направете теста върху повърхности, боядисани в бяло.

Физико-химични характеристики:

Химическо състояние:

Течност

Цвят:

Кехлибар (прозрачен)

Мирис:

Специфичен

Тегло:

870 g/l

Твърди частици:

32÷35 %

Теоретичен разход:

16÷20 m²/l в зависимост от повърхността

Метод за полагане:

Четка, микрофибрна кърпа.

Подготовка на повърхността:

- Отстранете восък и други продукти за полиране, които са били положени.
- Измийте повърхността като използвате C2 Sea-Line Почистващ препарат концентрат.
- Повърхността трябва да бъде суха и не трябва да има контакт с вода, мъгла, Surface must be dry and should not have contact with water, fog, роса най-малко 12 часа преди полагането на COLOR RENOVATION.
- Защитете белите повърхности срещу COLOR RENOVATION.
- Върху повърхността положете количество, което можете да използвате в следващите 20 минути.
- Положете COLOR RENOVATION Sea-Line® върху повърхността като използвате четка или микрофибрна кърпа.
- Оставете COLOR RENOVATION Sea-Line® да подейства върху повърхността за 20 минути.
- Отстранете ненужния COLOR RENOVATION Sea-Line® от повърхността.
- Оставете да изсъхне.

Последващи действия:

- След 24 часа, за да увеличите блясъка, вие можете да полирате повърхността като използвате микрофибрна кърпа.
- За да премахнете дефекти, вие можете да полирате повърхността като използвате течността за полиране S1 Sea-Line или финиш течността S2 Sea-Line.
- Препоръчителна защита на повърхността:
 - S5 Sea-Line Quick Wax;
 - S4 Sea-Line Protect Wax

COLOR RENOVATOR

ПРОДУКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЯТ



Техническа информация

Стандартни мерки за безопасност:

При погълдане, потърсете веднага медицинска помощ и покажете етикета на продукта.

Съхранение:

Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 - 35°C.
Съхранявайте далеч от огън, топлина и ултравиолетови лъчи.
Затваряйте опаковката след всяка употреба.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Срок на годност:

24 месеца от датата на производство при температура 20°C.

Гаранция за качество:

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Цялата информация в този документ е изготвена за употреба по цял свят. Ние не можем да поемем отговорност резултати от действия на потребителя, върху които нямаме контрол. Отговорност на потребителя е да направи тест и да определи пригодността на продукта за индивидуалното полагане. Sea-Line не поема отговорност за никакви повреди или пропуснати ползи, свързани с неправилна употреба на продукта.

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянно контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.