

# SEA-LINE BRAYT S0

## FAST CUT & MEDIUM GLOSS

### Polishing compound



#### Техническа информация

**Елементи на продукта:** Sea-Line® SO POLISHING COMPOUND  
FAST CUT & MEDIUM GLOSS  
Еднокомпонентен продукт

**Опаковка:** 1 kg, 4,5 kg

**Описание на продукта и употреба:**



Sea-Line® Brayt S0 е високоефективна паста за полиране на гелкот и индустриални полиестерни лакове (PE) и полиуретанови лакове (PU), които не съдържат силикон. Тя бързо премахва дефекти след шкурене с шкурка и гарантира получаване на подходящата повърхност. Тя съдържа висококачествени полиращи минерали, които гарантират бързо премахване на дефекти и получаване на блясък с едностъпков процес. Благодарение на оптималната си композиция, продуктът не причинява изключително нагряване на повърхността, като същевременно е лесен за почистване.

**Физико-химични характеристики:**

Плътност: 1,49 kg/l  
Цвят: Бял  
Консистенция: ПАСТА

**Технически данни:**


Сила на шлифоване:  8 /10

Ниво на блясък:  6 /10

**Начини за полагане:** Ротационна машина за полиране  
Агнешка вълна, твърда гъба

**Условия за полагане:** Продуктът работи най-добре при температури от 15~25°C.

**Подготовка на повърхността преди употреба и метод за употреба:**



- Почистете повърхността, определена за полиране.
- Ако е необходимо да се премахват дефекти, полирайте повърхността с шкурка по следния начин:
  - Окончателно полиране: <P800
  - Окончателно полиране (тъмни цветове): <P1200
- Почистете повърхността отново.
- Разпределете сместа върху елемент или предмет (вълна или твърда гъба)
- Разпределете сместа с минимум въртеливи движения върху цялата повърхност, която трябва да се полира (800-1000 движения/минута), полирайте докато си смени цвета и сместа смени консистенцията си.
- Бавно увеличете на максимална скорост от 1800 RPM като прилагате лек натиск.
- Полирайте докато всички дефекти са премахнати и се получи пълен блясък.
- Ако е необходимо, повторете процеса на полиране.

**Последващи действия:** След смяна на апликатора, направен от 100 % вълна (MM Sea-Line BRAYT) или мека гъба, полирайте повърхността, за да получите още по-голям блясък.  
За да повишите нивото на блясък, също е препоръчително да използвате:

1. Sea-Line® S2 FINISHING COMPOUND

За да защитите повърхността, е препоръчително да използвате:

1. Sea-Line® S5 QUICK WAX
2. Sea-Line® S4 PROTECT WAX

**SEA-LINE BRAYT S0**  
**FAST CUT & MEDIUM GLOSS**  
**Polishing compound**



**Техническа информация**

**Стандартни мерки за безопасност:**

В случай на поглъщане се консултира с Вашия доктор незабавно и покажете етикета на опаковката.

**Съхранение:**



Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 - 35°C.

Съхранявайте далеч от огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Предпазвайте от замръзване.

Затваряйте опаковката след всяка употреба.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

24 месеца от датата на производство

**Срок на годност:**



**Гаранция за качество:**

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

---

Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от дейности, извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва крайния резултат от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не носи отговорност за щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите.

Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от неправилна употреба или съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната практика.

TROTON sp. z o.o. Zabrowo.