

SEA-LINE BRAYT S05 ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS Polishing compound



Техническа информация

Елементи на продукта: Sea-Line® S05 POLISHING COMPOUND
ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS
Еднокомпонентен продукт

Опаковка: 1 kg,

Описание на продукта и употреба:



Sea-Line® S05 полираща смес е еднокомпонентна смес с висока сила на шлифване, която гарантира бързо премахване на дефекти и драскотини от шкурена по повърхността след полиране с шкурка от P800.

Sea-Line® S05 полиращата смес е основно направена за компании, които произвеждат продукти, чийто най-горен слой е гелкот или форми, направени от преработен гелкот и индустриален топкот с висока степен на здравина.

Използването на S05 сместа позволява съкратяване на работното време благодарение на високата сила на шлифване до постигане на съответния блясък по повърхността без необходимост от използване на други полиращи смеси.

Технически данни:

Сила на шлифване:



9 / 10

Ниво на блясък:



8 / 10

Физико-химични характеристики:

Плътност:

1,42 kg/l

Цвят:

Бял

Консистенция:

ПАСТА

Начини за полагане:


Ротационна машина за полиране

Агнешка вълна, твърда гъба

Условия за полагане:

Продуктът работи най-добре при температури от 15~25°C.

Подготовка на повърхността преди употреба и метод за употреба:



- Почистете повърхността, определена за полиране.
- Ако е необходимо да се премахват дефекти, полирайте повърхността с шкурка по следния начин:
 - Окончателно полиране: <P800
 - Окончателно полиране (тъмни цветове): <P1200
- Почистете повърхността отново.
- Разпределете сместа върху елемент или предмет (вълна или твърда гъба)
- Разпределете сместа с минимум въртеливи движения върху цялата повърхност, която трябва да се полира (800-1000 движения/минута), полирайте докато си смени цвета и сместа смени консистенцията си.
- Бавно увеличете на максимална скорост от 1800 RPM като прилагате лек натиск.
- Полирайте докато всички дефекти са премахнати и се получи пълен блясък.
- Ако е необходимо, повторете процеса на полиране.

SEA-LINE BRAYT S05 ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS Polishing compound



Техническа информация

Последващи действия: След смяна на апликатора, направен от 100 % вълна (MM Sea-Line BRAYT) или мека гъба, полирайте повърхността, за да получите още по-голям блясък.

За да повишите нивото на блясък, също е препоръчително да използвате:

1. Sea-Line® S2 FINISHING COMPOUND

За да защитите повърхността, е препоръчително да използвате:

- Sea-Line® S5 QUICK WAX
- Sea-Line® S4 PROTECT WAX

Стандартни мерки за безопасност:

В случай на поглъщане се консултирайте с Вашия лекар незабавно и покажете етикета на опаковката.

Съхранение:



Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 - 35°C.

Съхранявайте далеч от огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Предпазвайте от замръзване.

Затваряйте опаковката след всяка употреба.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Срок на годност:



24 месеца от датата на производство

Гаранция за качество:

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от дейности, извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва крайния резултат от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не носи отговорност за щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите.

Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от неправилна употреба или съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната практика.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.