

# SEA-LINE BRAYT S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER FINISHING COMPOUND



## Техническа информация

**Елементи на продукта:**

**Обем:**

**Описание на продукта:**



**Препоръчителна употреба:**

Polishing compound S2 – еднокомпонентен продукт

Единична опаковка: 500 g

Sea-Line® Brayt S2 полиращата смес е универсален продукт за завършване на всички типове покрития. Елиминира дефектите след полиране и осигурява перфектен огледален блясък.

Това е универсален продукт, подходящ за всеки тип гелкот, PE и PU лакове в мебелната индустрия и в производството на композитни продукти.

Висококачествените полиращи минерали осигуряват безупречен, огледален блясък без отражения и една оптимална пропорция от твърди частици и свързващи компоненти, която позволява да поддържате Вашата работна площ чиста и прави остатъците лесни за почистване.

Благодарение на оптималната си композиция, продуктът не причинява изключително нагряване на повърхността. Работейки с Sea-Line® S2 ние спестяваме Вашето време.

**Физико-химични характеристики:**

**Плътност:**

**Цвят:**

**вискозитет:**

**Технически данни:**

**Сила на шлифование:**

**Ниво на блясък:**

1,0 kg/l

Тюркоазен

>7 mm<sup>2</sup>/s (40°C)



2 / 10



10 / 10

**Подготовка на повърхността преди употреба:**



За трудни повърхности, продуктът може да се използва като добавка след употреба на Sea-Line® S1 полираща смес.

- Измийте работната повърхност.
- Приключващо шкурене: P3000 < (само ако е необходимо да се премахнат драскотини)
- Махнете праха и обезмаслете отново.
- Измийте работната повърхност и други отлагания със сладка вода.

**Метод за полагане:**

Мека кърпа (черна), микрофибърна кърпа, агнешка вълна (Тип MM Sea-Line® BRAYT).

**Условия за полагане:**

Продуктът работи най-добре при температури от 15~25°C.

**Полагане:**

- Положете Sea-Line® S2 в малко количество върху повърхността, която трябва да бъде третирана.
- Полирането трябва да се извършва върху малка повърхност.
- За да премахнете драскотините и други дефекти, полирайте с лек натиск.
- Полирайте с максимално 2000 RMP, за да достигнете перфектен блясък.
- За да осигурите най-добро качество на полираната повърхност, обезмаслете основно контактната повърхност.

**Последващи действия:**


След полиране премахнете всички остатъци с микрофибърна кърпа. За да защитите повърхността, използвайте:

- S4 Protect wax
- S5 Quick Wax

**Съхранение:**

Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 – 35°C. Сместа трябва да бъде съхранявана в плътно затворени опаковки, на сухо и хладно място, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви

# SEA-LINE BRAYT S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER FINISHING COMPOUND



**Срок на годност:**

**Гаранция за качество:**

## Техническа информация

лъчи.

**Внимание:** След всяка употреба, опаковките трябва да бъдат затворени веднага!

24 месеца от датата на производство

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

---

Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от дейности, извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва крайния резултат от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не носи отговорност за щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите.

Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от неправилна употреба или съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната практика.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.