

Technisches Datenblatt

S07 HEAVY CUT



Poliermittelflüssigkeit



PRODUKTBESCHREIBUNG

Poliermittel S07 HEAVY CUT empfohlen für Produktionsfirmen. Der Hauptvorteil dieser Paste ist der mittlere Glanz bei gleichzeitig hohem Schnittniveau und die schnelle Entfernung von Kratzern und Fehlern. Enthält kein Silizium und keine Wachse.

PRODUKTINFORMATIONEN

OBERFLÄCHENTYP	Gelcoat, Topcoat, harte Industriefarben	
EFFEKT	Entfernung tiefer Kratzer nach dem Schleifen auf härtesten Oberflächen, mittlerer Glanz	
KATEGORIE	Produktion	
PRODUKTTYP	MULTISTAGE 1 Stufe: Poliermasse S07 - Entfernung tiefer Kratzer nach dem Schleifen, mittlerer Glanz 2 Stufe (optional): Poliermasse S1 PREMIUM-Entfernung Polierfehler treten nach Gebrauch S07 insbesondere auf dunkler Farboberfläche auf, erhöhen den Glanzgrad Weiss	
FARBE		
DICHTE	1,31 kg/l	
KONSISTENZ	Paste	
POLIERMETHODE	Maschine	
MASCHINENTYP	Rotationsmaschine	
APPLIKATOR	Schafswolle, harte Schwämme	
CUT LEVEL		10/10
GLANZ LEVEL		6/10

BENUTZUNGSANWEISUNGEN

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG	<p>Waschen Sie die Oberfläche mit Sea-Line S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL. Wenn das Entfernen von Fehlern von der Oberfläche erforderlich ist, schleifen Sie diese und beenden Sie das Schleifen mit minimaler Abstufung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gelcoat (Fertigprodukte, leuchtende Farben): mindestens P800 oder höher• Gelcoat (Fertigprodukte, dunkle Farben): mindestens P1200 oder höher• Werkzeuggelcoat: mindestens P800 oder höher <p>Staub nach dem Schleifen entfernen. Waschen Sie die Oberfläche erneut mit S3</p>
ERSTE POLIERSTUFE	<p>Tragen Sie die Poliermasse S07 auf die Oberfläche oder den Applikator auf. Startet das Polieren ab der niedrigsten Drehzahl (800-1000 U / min), bis die Verbindung beginnt, ihre Farbe zu ändern. Erhöhen Sie die Drehzahl langsam auf max. 1800 U / min, wenn es notwendig ist, tiefere Kratzer zu entfernen, indem Sie die Maschine vorsichtig an die Oberfläche drücken. Polieren, bis alle Mängel beseitigt sind und der volle Glanz erreicht ist. Entfernen Sie Staub und alle Rückstände vom Polierprozess mit S3 FINISH CLEANER. Bei Bedarf den Poliervorgang wiederholen.</p>
ZWEITE STUFE (OPTIONAL)	<p>Um Fehler zu entfernen, die durch die Verwendung von S07 entstehen, und den Glanz zu erhöhen, insbesondere auf dunklen Oberflächen, verwenden Sie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S1 PREMIUM EINSTUFIGER SCHNITT & HOHER GLOSS - empfohlener

Technisches Datenblatt

S07 HEAVY CUT

Poliermittelflüssigkeit



WEITERE ARBEITEN	Applikator, Sea-Line Lammwolle Typ MM So entfernen Sie Hologramme und erhöhen den Glanz: <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S2 HOLOGRAMMENTFERNER Zum Schutz der Oberfläche: <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S4 WAX oder Sea-Line® S5 QUICK WAX
WICHTIGE HINWEISE	Die Elemente, die Einfluss auf den Endeffekt haben, sind: <ul style="list-style-type: none">• Oberflächenvorbereitung durch Auswahl der richtigen Abstufung der Sandpapiere• Applikatortyp Details auf www.sea-line.eu

LAGERUNGS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

HALTBARKEIT	24 Monate ab Produktionsdatum
LAGERUNG	Produktkomponenten sollten in dicht verschlossenen Behältern bei einer Temperatur von 10-25 ° C und nicht in der Nähe von Feuer-, Wärme- und Sonnenlichtquellen gelagert werden. Behälter sofort nach jedem Gebrauch fest verschließen. An einem trockenen Ort lagern und versiegelte Dosen bis zur Verwendung aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Vor Frost schützen.
SICHERHEIT	Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt und befolgen Sie die Arbeitsschutzgesetze. Die allgemeine Regel ist, den Kontakt des Produkts mit Haut und Augen zu vermeiden. Beachten ! Befolgen Sie immer alle Vorsichts-, Gesundheits- und Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und den Behälteretiketten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Alle Daten in diesem Dokument wurden nur zu Informationszwecken erstellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse von Benutzeraktionen übernehmen, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Kontrollprobe zu erstellen und die Eignung des Produkts für bestimmte, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Firma Troton Sp. z o.o. übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der Produkte. Alle Informationen basieren auf sorgfältiger Laborforschung und langjähriger Erfahrung. Unsere Position als Marktführer befreit uns nicht von einer ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für die Auswirkungen einer unsachgemäßen Verwendung oder Lagerung unserer Produkte oder für die Auswirkungen einer Verwendung unserer Produkte in einer Weise, die dem Standard guter Verarbeitung widerspricht.
QUALITÄTSGARANTIE	Produktion, Qualitätskontrolle und Realisierung von Lieferungen erfüllen die Anforderungen der Normen ISO 9001 und 14001.