

# TECHNISCHES DATENBLATT

## S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS



### Poliermittelflüssigkeit



#### PRODUKTBECHREIBUNG

Die Poliermasse S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS ist für den professionellen Gebrauch und zum Selbermachen bestimmt. Diese Paste gewährleistet Wirksamkeit und professionelle Ergebnisse bei Verwendung von nur einem Produkt. Dank des verwendeten speziellen Polierkorns entfernt diese Paste gleichzeitig alle Polierfehler und verleiht einen hohen Glanz. S1 Premium kann sicher auf dunklen Oberflächen verwendet werden. Enthält keine Wachse oder Silizium.

#### PRODUKTINFORMATIONEN

OBERFLÄCHENTYP	Gelcoat, Polyurethane Farben, Plexiglas, Polycarbonate	
EFFEKT	Entfernen von mittleren und kleinen Kratzern, Entfernen von Fehlern, die während des Laminier- und Lackierprozesses auftreten. Entfernen von stumpfen Stellen auf dunklen und kreidigen Oberflächen. Auffrischen der Farbtiefe, Entfernen von Fehlern nach dem auffüllen mit Gelcoat Spachtel schnell trocknend.	
KATEGORIE	Produktion, DIY	
PRODUKTTYP	<b>ONE STEP</b> - Oberfläche erneuern, Lackfehler nach dem Lackiervorgang entfernen, Hochglanzeffekt <b>MULTISTAGE</b> - im Produktionsprozess für harte Oberflächen oder Oberflächen in dunklen Farben 1 Stufe: Poliermasse S07 - Entfernung tiefer Kratzer nach dem Schleifen, mittlerer Glanz 2-stufig (optional): Poliermasse S1 Premium-Entfernung Polierfehler treten nach Gebrauch auf S07, Glanzstufe erhöhen	
FARBE	weiss	
DICHTE	1,51 kg/l	
KONSISTENZ	Paste	
POLIERMETHODE	Maschine, manuell	
MASCHINENTYP	Rotationsmaschine, Exzentermaschine	
APPLIKATOR	Lammwolle, medium-hard Schwämme	
CUT LEVEL		8/10
GLANZ LEVEL		9/10

#### BENUTZUNGSANWEISUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG	<p>Waschen Sie die Oberfläche mit Sea-Line S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL. Wenn das Entfernen von Fehlern von der Oberfläche erforderlich ist, schleifen Sie diese und beenden Sie das Schleifen mit minimaler Abstufung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelcoat, Farben (Fertigprodukte, leuchtende Farben): mindestens P800 oder höher</li> <li>• Gelcoat, Farben (Fertigprodukte, dunkle Farben): mindestens P1200 oder höher</li> <li>• Plexi, Polycarbonate: mindestens P2500</li> </ul> <p>Staub nach dem Schleifen entfernen. Waschen Sie die Oberfläche erneut mit S3</p>
ONE STEP PROZESS	<p>Tragen Sie die Poliermasse S1 Premium auf die Oberfläche oder den Applikator auf. Startet das Polieren ab der niedrigsten Drehzahl (800-1000 U / min), bis die Verbindung beginnt, ihre Farbe zu ändern Erhöhen Sie die Drehzahl langsam auf max. 1800 U / min, falls erforderlich, entfernen</p>

# TECHNISCHES DATENBLATT

## S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS

### Poliermittelflüssigkeit



Sie tiefere Kratzer, indem Sie die Maschine vorsichtig an die Oberfläche drücken  
Polieren, bis alle Mängel beseitigt sind und der volle Glanz erreicht ist.  
Entfernen Sie Staub und alle Rückstände vom Polierprozess mit S3 FINISH CLEANER  
Bei Bedarf den Poliervorgang wiederholen.

#### WEITERE ARBEITEN

So entfernen Sie Hologramme und erhöhen den Glanz:  
• Sea-Line® S2 HOLOGRAMMENTFERNER  
Zum Schutz der Oberfläche:  
• Sea-Line® S4 WAX oder Sea-Line® S5 QUICK WAX

#### WICHTIGE HINWEISE

Die Elemente, die Einfluss auf den Endeffekt haben, sind:  
• Oberflächenvorbereitung durch Auswahl der Korrekturabstufung von Sandpapieren  
• Applikatortyp  
Details auf [www.sea-line.eu](http://www.sea-line.eu)

#### LAGERUNGS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

##### HALTBARKEIT

24 Monate ab Produktionsdatum

##### LAGERUNG

Produktkomponenten sollten in dicht verschlossenen Behältern bei einer Temperatur von 10-25 ° C und nicht in der Nähe von Feuer-, Wärme- und Sonnenlichtquellen gelagert werden. Behälter sofort nach jedem Gebrauch fest verschließen. An einem trockenen Ort lagern und versiegelte Dosen bis zur Verwendung aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Vor Frost schützen.

##### SICHERHEIT

Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt und befolgen Sie die Arbeitsschutzgesetze. Die allgemeine Regel ist, den Kontakt des Produkts mit Haut und Augen zu vermeiden. Beachten ! Befolgen Sie immer alle Vorsichts-, Gesundheits- und Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und den Behälteretiketten.

##### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Daten in diesem Dokument wurden nur zu Informationszwecken erstellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse von Benutzeraktionen übernehmen, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Kontrollprobe zu erstellen und die Eignung des Produkts für bestimmte, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Firma Troton Sp. z o.o. übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der Produkte. Alle Informationen basieren auf sorgfältiger Laborforschung und langjähriger Erfahrung. Unsere Position als Marktführer befreit uns nicht von einer ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für die Auswirkungen einer unsachgemäßen Verwendung oder Lagerung unserer Produkte oder für die Auswirkungen einer Verwendung unserer Produkte in einer Weise, die dem Standard guter Verarbeitung widerspricht.

##### QUALITÄTSGARANTIE

Produktion, Qualitätskontrolle und Realisierung von Lieferungen erfüllen die Anforderungen der Normen ISO 9001 und 14001.