

OPIS PRODUKTU

C1 to preparat do mycia i czyszczenia powierzchni pod linią wody.

Produkt polecany do czyszczenia z pozostałości porostów i muszli na powierzchniach nie zabezpieczonych farbami przeciwporostowymi oraz systemów sterowych i napędowych. Formuła preparatu gwarantuje efekty działania widoczne już po kilku minutach od zastosowania.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TYP POWIERZCHNI	żelkot (laminat poliestrowy i epoksydowy), stal, mosiądz
KOLOR	bezbarwny
ZAPACH	ostry
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE	100%
WARTOŚĆ pH	<1 (20°C) produkt zawiera kwasy patrz MSDS
METODA APLIKACJI	atomizer

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Produkt dostarczany w formie gotowej do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA Za pomocą czystej wody pod ciśnieniem usunąć większe zanieczyszczenia z dna łodzi. Rozpylić na powierzchni preparat C1. Zależnie od rodzaju i ilości zabrudzeń pozostawić produkt na 5 do 15 minut, jednocześnie nie doprowadzając do zaschnięcia preparatu na powierzchni. Usuwamy zabrudzenia obficie sputkując wodą pod ciśnieniem lub przy pomocy delikatnej szczotki. Ponownie sputkać powierzchnię z pozostałości preparatu. W przypadkach silnych zabrudzeń wymagana jest powtórna aplikacja preparatu.

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA Nie stosować na powierzchnie pokryte lakierami jednokomponentowymi.

Produkt działa najefektywniej w temperaturze 15-25 °C

Przed użyciem na powierzchniach lakierowanych należy wykonać test odporności podłoża na działanie C1 BOTTOM CLEANER.

Stosując C1 BOTTOM CLEANER zawsze należy stosować środki ochrony osobistej: okulary, rękawiczki, maska, odzież ochronna.

W niektórych przypadkach dla osiągnięcia lepszego efektu wymagana jest powtórna aplikacja produktu.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI 5 lat

PRZECHOWYWANIE Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemnik należy natychmiast zamknąć.

BEZPIECZEŃSTWO Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem. Produkt działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę produktu.

OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i

Karta Techniczna Produktu

C1 BOTTOM CLEANER



określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.

GWARANCJA JAKOŚCI

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.