

Karta Techniczna Produktu

C2 CONCENTRATE CLEANER



OPIS PRODUKTU

C2 to produkt do usuwania trudnych do usunięcia zabrudzeń, ciemnych smug oraz zacieków z odbijaczy z PCV, pontonów, jachtów itd.

Formuła koncentratu pozwala na rozcieńczanie go w zimnej oraz letniej wodzie, dzięki czemu można stosować go w każdych warunkach oraz w dowolnym miejscu. C2 usuwa tłuszcze, oleje, woski, sadzę .

INFORMACJE PRAKTYCZNE

| | |
|--------------------------|---|
| TYP POWIERZCHNI | żelkot (laminat poliestrowy i epoksydowy), farby i lakiery, aluminium, plandeki, tapicerki wykonane ze sztucznych materiałów, pleksi, poliwęglany |
| KOLOR | bezbarwny |
| ZAPACH | specyficzny |
| ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE | 100% |
| METODA APLIKACJI | Ściereczka z mikrofibry, delikatne szczotki, gąbki |

INSTRUKCJA UŻYCIA

| | |
|------------------------|---|
| PRZYGOTOWANIE PRODUKTU | Produkt dostarczany w formie koncentratu do rozcieńczania. 1:5 silne zabrudzenia 1:10 średnie zabrudzenia |
| SPOSÓB UŻYCIA | Zabrudzoną powierzchnię umyć za pomocą ścierki lub delikatnej szczotki. Pozostałości preparatu i zanieczyszczeń spłukać obficie wodą. |
| DALSZE PRACE | Zabezpieczyć powierzchnię używając S5 QUICK WAX lub S4 WOSK OCHRONNY |

Karta Techniczna Produktu

C2 CONCENTRATE CLEANER



WAŻNE INFORMACJE Produkt działa najefektywniej w temperaturze 15-25 °C
UWAGA Nie stosować na powierzchnie szklane (np. lustra) oraz na materiały wykonane z naturalnej skóry.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI 5 lat

PRZECHOWYWANIE Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemnik należy natychmiast zamknąć.

BEZPIECZEŃSTWO Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem. Produkt działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę produktu.

OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.

GWARANCJA JAKOŚCI Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.