

OPIS PRODUKTU

Cleaner jest zmywaczem zalecanym do odtłuszczenia powierzchni przygotowywanej do malowania. Usuwa tłuszcze, oleje, silikony, sole itp. Zastosowanie zmywacza pozwala uniknąć wad lakierniczych tj. oczka i małe kraterki oraz braku przyczepności.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

POWIERZCHNIE	Żelkot(laminat poliestrowy i epoksydowy), stal, aluminium, stal ocynkowana i nierdzewna, stare powłoki malarskie, tworzywa sztuczne, podkłady akrylowe i epoksydowe,
KOLOR	bezbardwy
METODA APLIKACJI	ściereczka z mikrofibry, czyściwo

INSTRUKCJA UŻYCIA

Nanieść cienką warstwę zmywacza na powierzchnię, można użyć do tego atomizera. Wykorzystując czystą ściereczkę przecieramy powierzchnię zbierając wszystkie zanieczyszczenia na mokro, zanim odparuje zmywacz. Drugą czystą ściereczką, wycieramy całą powierzchnię do sucha. Jeżeli na drugiej ściereczce pozostały ślady zabrudzeń powtarzamy cały proces, używając nowych ściereczek. Czyszczenie powierzchni powtarzamy do chwili gdy na ściereczkach nie pozostają ślady zanieczyszczeń, minimum dwa razy.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI	12 miesięcy od daty produkcji
PRZECHOWYWANIE	Produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze 10-25°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Przechowywać w suchym miejscu.
BEZPIECZEŃSTWO	Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania produktu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymuszoną wentylację. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem.
OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI	Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.
GWARANCJA JAKOŚCI	Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.