

Karta Techniczna Produktu

S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER



Finishing Compound



OPIS PRODUKTU

Mleczko polerskie S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER znajdzie zastosowanie jako finiszowy produkt w procesie polerowania zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów. Dzięki zastosowaniu mleczka otrzymamy wyższy połysk na powierzchni oraz usuniemy hologramy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TYP POWIERZCHNI	żelkot (laminat), farby i lakiery
CEL	Usunięcie hologramów i mikrozarysowań, osiągnięcie efektu lustrzanej powierzchni i głębokiego połysku
PRZEZNACZENIE	zakłady produkcyjne, użytek konsumencki
TYP PRODUKTU	Finiszowy
KOLOR PASTY	biały
GĘSTOŚĆ	0,965 kg/l
KONSYSTENCJA	Liquid- krem
SPOSÓB POLEROWANIA	Ręcznie, maszynowo
URZĄDZENIE	maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna
GŁOWICA	Wełna jagnięca typu MM, miękkie gąbki polerskie typu FINISH, ścierka z mikrofibry
SIŁA CIĘCIA	 2/10
POZIOM POŁYSKU	 10/10

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Powierzchnię przeznaczoną do polerowania umyć płynem S3. W razie konieczności usunięcia defektów szlifowanie powierzchni zakończyć papierem ściernym o minimalnej gradacji P3000 Usunąć pył szlifierski. Ponownie umyć powierzchnię.
APLIKACJA	Nałożyć mleczko S2 na element lub głowicę do polerowania. Rozprowadzić na minimalnych obrotach pastę po całej polerowanej powierzchni (800-1000 obr./min) polerując do czasu zmiany konsystencji pasty. Powoli zwiększać obroty do maksymalnie 2000 Polerować do momentu usunięcia defektów i uzyskania połysku. Usunąć pozostałości mleczka przy pomocy ściereczki z mikrofibry. W razie konieczności powtórzyć proces polerowania.
DALSZE PRACE	Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie: • Sea-Line® S4 WOSK lub Sea-Line® S5 QUICK WAX Do codziennej pielęgnacji stosować : • Sea-Line C3 SHAMPOO WITH WAX
WAŻNE	Elementami mającymi wpływ na efekt końcowy prac polerskich są: • Przygotowanie powierzchni poprzez dobór gradacji papierów ściernych • Typ zastosowanej głowicy polerskiej Szczegółowe informacje na www.sea-line.eu

Karta Techniczna Produktu

S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER

Finishing Compound



INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI	24 miesiące od daty produkcji
PRZECHOWYWANIE	Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 10-25°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO	Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę.
OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI	Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.
GWARANCJA JAKOŚCI	Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.