

# Технический паспорт



## S05 ONE STEP HEAVY CUT & GLOSS

### Жидкий Полировальный Состав

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Polishing compound S05 ONE STEP – это паста, которая может быть использована в производственном процессе, а также пользователем DIY. Зерно, используемое в пасте, позволяет получить блеск и удалить царапины всего за один шаг процесса полировки. Не содержит кремния и восков.

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	гелькоут, полиуретановые краски и лаки, матричный гелькоут, промышленные краски, плексиглас, поликарбонат	
ЭФФЕКТ	удаление царапин со средне твердой поверхности, удаление пожелтения на поверхностях с яркими цветами, потускнения на темной поверхности, мелование	
КАТЕГОРИЯ	Для производства, “Сделай Сам”	
ТИП ПРОДУКТА	<p><b>ОДИН ШАГ</b> – сильный рез и блеск с использованием всего одной пасты</p> <p><b>МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ</b> производственный процесс в случае твердых поверхностей темных цветов</p> <p>1 этап: полировальный состав S08 – удаление глубоких царапин после шлифования, низкий уровень блеска</p> <p>2 этап (опционально): полировальный компаунд S05 - удаление дефектов полировки, возникающих после использования S08, увеличение уровня блеска</p>	
ЦВЕТ	белый	
ПЛОТНОСТЬ	1,42 kg/l	
СОСТОЯНИЕ	паста	
МЕТОД ПОЛИРОВАНИЯ	Механический, вручную	
ТИП ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	Роторная и орбитальные машины	
АППЛИКАТОР	овечья шерсть, шерсть ягненка, твердые круги и средней жесткости	
УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ		9/10
УРОВЕНЬ БЛЕСКА		6/10

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Протрите поверхность с помощью Sea-Line S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL.</p> <p>Если необходимо удалить дефекты с поверхности, отшлифуйте ее и закончите шлифование на минимальной градации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гелькоут, краски (готовые изделия, светлые цвета): минимум P800 или выше</li> <li>• Гелькоут, краски (готовые изделия, темные цвета): минимум P1200 или выше</li> <li>• матричный гелькоут: минимум P800 или выше</li> <li>• промышленные краски: минимум P800</li> </ul> <p>Удалите пыль после шлифования.</p>
ОДНОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС	<p>Еще раз промойте поверхность с помощью S3</p> <p>Нанесите полировальный состав S05 на поверхность или аппликатор.</p> <p>Начинайте полировку с самой низкой скорости вращения (800-1000 об / мин) до тех пор, пока состав не начнет менять цвет.</p>

# Технический паспорт

## S05 ONE STEP HEAVY CUT & GLOSS

### Жидкий Полировальный Состав



	<p>Медленно увеличивайте скорость вращения до макс. 1800 об / мин, при необходимости более глубокие царапины удаляйте, осторожно прижимая машину к поверхности.</p> <p>Полируйте до тех пор, пока все дефекты не будут удалены и не будет достигнут полный блеск</p> <p>Удалите пыль и все остатки, оставшиеся от процесса полировки, с помощью S3 FINISH CLEANER</p> <p>При необходимости повторите процесс полировки.</p>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	<p>Для удаления голограмм и увеличения блеска:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОЛОГРАММ Sea-Line® S2</li></ul> <p>Для защиты поверхности используйте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sea-Line® S4 WAX or Sea-Line® S5 QUICK WAX</li></ul>
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	<p>Элементами, которые оказывают влияние на конечный эффект, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Подготовка поверхности путем выбора правильной градации наждачной бумаги</li><li>• Тип аппликатора</li></ul> <p>Подробности на <a href="http://www.sea-line.eu">www.sea-line.eu</a></p>
<b>ХРАНИЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</b>	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца со дня производства
МЕСТО ХРАНЕНИЯ	Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытой таре при температуре не выше 10-25 ° C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Плотно закрыть емкость сразу после каждого использования. Хранить в сухом месте в закрытых банках до использования. Хранить вдали от детей. Беречь от мороза.
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности из Паспорта безопасности и соблюдайте рабочие места. законы безопасности. Общее правило - избегать попадания продукта на кожу и в глаза. Обратите внимание! Всегда соблюдайте все меры предосторожности, указания по охране здоровья и безопасности, указанные в Данных о безопасности. Листовые и тарные этикетки.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	Все данные в этом документе были подготовлены исключительно для информационных целей. Мы не несем ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет ответственность за изготовление контрольного образца и определение пригодности продукта для конкретных индивидуальных применений. Компания Troton Sp. z o.o. не может нести ответственность за любой ущерб или упущенную выгоду, связанные с ненадлежащим использованием продуктов. Вся информация основана на опыте и тщательных многолетних лабораторных исследованиях. Наше лидерство на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за последствия о ненадлежащем использовании или хранении наших продуктов, или о последствиях использования наших продуктов каким-либо образом, противоречащим хорошим стандартам мастерства.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА	Производство, контроль качества и реализация поставок соответствуют требованиям ISO 9001 и 14001.