

# Технический паспорт

## S07 HEAVY CUT



### Жидкий Полировальный Состав



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полировальный состав S07 HEAVY CUT рекомендуется для производственных предприятий. Основным преимуществом этой пасты является средний уровень блеска при сохранении высокого уровня среза и быстрое удаление царапин и дефектов. Не содержит кремния и восков.

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	гелькоут, матричный гелькоут, твердая промышленная краска	
ЭФФЕКТ	удаление глубоких царапин после шлифования на самых твердых поверхностях, средний уровень блеска	
КАТЕГОРИЯ	Для производства	
ТИП ПРОДУКТА	МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ <b>1 этап</b> : полировальный состав S07 – удаление глубоких царапин после шлифования, средний уровень блеска <b>2 этап (опционально)</b> : полировальный состав S1 PREMIUM - удаление дефектов полировки, возникающих после использования S07, особенно на поверхности темного цвета, повышает уровень блеска	
ЦВЕТ	белый	
ПЛОТНОСТЬ	1,31 kg/l	
СОСТОЯНИЕ	паста	
МЕТОД ПОЛИРОВАНИЯ	механический	
ТИП ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	роторная	
АППЛИКАТОР	овечья шерсть, твердые круги	
УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ		10/10
УРОВЕНЬ БЛЕСКА		6/10

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Очистите поверхности с помощью Sea-Line S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL. Если необходимо удалить дефекты с поверхности, отшлифуйте ее и закончите шлифование на минимальной градации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• гелькоут (готовая продукция, яркие цвета): минимум 800 или выше</li><li>• гелькоут (готовая продукция, темные цвета): минимум P1200 или выше</li><li>• матричный гелькоут: минимум P800 или выше</li></ul> <p>Удалите пыль после шлифования.</p>
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЛИРОВАНИЯ	<p>Еще раз очистите поверхность с помощью S3</p> <p>Нанесите полировальный состав S07 на поверхность или аппликатор. Полировка начинается с самой низкой скорости вращения (800-1000 об / мин) до тех пор, пока состав не начнет менять цвет.</p> <p>Медленно увеличивайте скорость вращения до макс. 1800 об / мин, при необходимости более глубокие царапины удаляйте, осторожно прижимая машину к поверхности.</p> <p>Полируйте до тех пор, пока все дефекты не будут удалены и не будет получен полный блеск.</p>

# Технический паспорт

## S07 HEAVY CUT

### Жидкий Полировальный Состав



ВТОРОЙ ЭТАП ПОЛИРОВАНИЯ	<p>Удалите пыль и все остатки, оставшиеся от процесса полировки, с помощью S3 FINISH CLEANER.</p> <p>При необходимости повторите процесс полировки.</p> <p>Для устранения дефектов, возникающих при использовании S07, и увеличения блеска, особенно при использовании поверхности темного цвета:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sea-Line® S1 PREMIUM ONE STEP CUT&amp; HIGH GLOSS с рекомендованным аппликатором Sea-Line овечья шерсть type MM</li></ul>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	<p>Для удаления голограмм и повышение блеска:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sea-Line® S2 HOLOGRAM REMOVER</li></ul> <p>Для защиты поверхности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sea-Line® S4 WAX or Sea-Line® S5 QUICK WAX</li></ul>
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	<p>Элементами, которые оказывают влияние на конечный эффект, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Подготовка поверхности путем выбора правильной градации наждачной бумаги</li><li>• Тип аппликатора</li></ul> <p>Подробнее на <a href="http://www.sea-line.eu">www.sea-line.eu</a></p>

#### ХРАНИЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца со дня производства
МЕСТО ХРАНЕНИЯ	Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытой таре при температуре не выше 10-25 ° C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Плотно закрыть емкость сразу после каждого использования. Хранить в сухом месте в закрытых банках до использования. Хранить вдали от детей. Беречь от мороза.
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности из Паспорта безопасности и соблюдайте рабочие места. законы безопасности. Общее правило - избегать попадания продукта на кожу и в глаза. Обратите внимание! Всегда соблюдайте все меры предосторожности, указания по охране здоровья и безопасности, указанные в Данных о безопасности. Листовые и тарные этикетки.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	Все данные в этом документе были подготовлены исключительно для информационных целей. Мы не несем ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет ответственность за изготовление контрольного образца и определение пригодности продукта для конкретных индивидуальных применений. Компания Troton Sp. z o.o. не может нести ответственность за любой ущерб или упущенную выгоду, связанные с ненадлежащим использованием продуктов. Вся информация основана на опыте и тщательных многолетних лабораторных исследованиях. Наше лидерство на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за последствия о ненадлежащем использовании или хранении наших продуктов, или о последствиях использования наших продуктов каким-либо образом, противоречащим хорошим стандартам мастерства.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА	Производство, контроль качества и реализация поставок соответствуют требованиям ISO 9001 и 14001.