

Технический паспорт

S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS

Жидкий Полировальный Состав



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полировальный компаунд S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS предназначен для профессионального использования и DIY. Эта паста обеспечивает эффективность и профессиональные результаты при использовании всего одного продукта. Благодаря используемому специальному полировальному зерну эта паста в то же время устраняет все дефекты полировки и придает высокий блеск. S1 Premium можно безопасно использовать на поверхностях темного цвета. Не содержит воска или силикона.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	гелькоут, полиуретановые краски, плексиглас, поликарбонаты	
ЭФФЕКТ	удаление средних и мелких царапин, удаление дефектов, пораженных в процессе нанесения гелькоута и покраски, удаление потуснений на темной поверхности и процесса мелования, освежение глубины цвета, удаление дефектов после заполнения мелких деталей гелькоутовой шпатлевки Gelcoat Filler Dry Fast	
КАТЕГОРИЯ	Для производства, “Сделай Сам”	
ТИП ПРОДУКТА	ОДИН ШАГ – обновление поверхности, удаление дефектов краски после процесса покраски, высокий гляцевый эффект МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ - производственный процесс в случае твердых поверхностей или поверхностей темных цветов 1 этап: полировальный состав S07 – удаление глубоких царапин после шлифования, средний уровень блеска 2 этап (опционально): полировальный компаунд S1 Premium - удаление дефектов полировки, возникающих после использования S07, повышение уровня блеска	
ЦВЕТ	белый	
ПЛОТНОСТЬ	1,51 kg/l	
СОСТОЯНИЕ	паста	
МЕТОД ПОЛИРОВАНИЯ	Механический, вручную	
ТИП ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	Роторная и орбитальные машины	
АППЛИКАТОР	шерсть ягненка, круги средней жесткости	
УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ		8/10
УРОВЕНЬ БЛЕСКА		9/10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Протрите поверхность с помощью Sea-Line S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL. Если необходимо удалить дефекты с поверхности, отшлифуйте ее и закончите шлифование на минимальной градации:</p> <ul style="list-style-type: none">Гелькоут, краски (готовые изделия, светлые цвета): минимум P800 или вышеГелькоут, краски (готовые изделия, темные цвета): минимум P1200 или вышеплексиглас, поликарбонаты: минимум P2500 или выше <p>Удалите пыль после шлифования.</p>
------------------------	--

Технический паспорт

S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS

Жидкий Полировальный Состав



ОДНОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС	<p>Еще раз промойте поверхность с помощью S3</p> <p>Нанесите полировальный состав S1 Premium на поверхность или аппликатор. Начинает полировку с самой низкой скорости вращения (800-1000 об / мин) до тех пор, пока состав не начнет менять цвет. Медленно увеличивайте скорость вращения до макс. 1800 об / мин, если это необходимо, более глубокие царапины удаляйте, осторожно прижимая машину к поверхности. Полируйте до тех пор, пока все дефекты не будут удалены и не будет получен полный блеск.</p> <p>Удалите пыль и все остатки, оставшиеся от процесса полировки, с помощью S3 FINISH CLEANER</p> <p>При необходимости повторите процесс полировки.</p>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	<p>Для удаления голограмм и увеличения блеска:</p> <ul style="list-style-type: none">• СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОЛОГРАММ Sea-Line® S2 <p>Для защиты поверхности используйте:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® S4 WAX or Sea-Line® S5 QUICK WAX
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	<p>Элементами, которые оказывают влияние на конечный эффект, являются:</p> <ul style="list-style-type: none">• Подготовка поверхности путем выбора правильной градации наждачной бумаги• Applicator type <p>Details on www.sea-line.eu</p>

ХРАНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца со дня производства
МЕСТО ХРАНЕНИЯ	Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытой таре при температуре не выше 10-25 ° C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Плотно закрыть емкость сразу после каждого использования. Хранить в сухом месте в закрытых банках до использования. Хранить вдали от детей. Беречь от мороза.
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности из Паспорта безопасности и соблюдайте рабочие места. законы безопасности. Общее правило - избегать попадания продукта на кожу и в глаза. Обратите внимание! Всегда соблюдайте все меры предосторожности, указания по охране здоровья и безопасности, указанные в Данных о безопасности. Листовые и тарные этикетки.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	Все данные в этом документе были подготовлены исключительно для информационных целей. Мы не несем ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет ответственность за изготовление контрольного образца и определение пригодности продукта для конкретных индивидуальных применений. Компания Troton Sp. z o.o. не может нести ответственность за любой ущерб или упущенную выгоду, связанные с ненадлежащим использованием продуктов. Вся информация основана на опыте и тщательных многолетних лабораторных исследованиях. Наше лидерство на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за последствия о ненадлежащем использовании или хранении наших продуктов, или о последствиях использования наших продуктов каким-либо образом, противоречащим хорошим стандартам мастерства.

Технический паспорт

S1 Premium ONE STEP CUT & HIGH GLOSS

Жидкий Полировальный Состав



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Производство, контроль качества и реализация поставок соответствуют требованиям ISO 9001 и 14001.