

O1 TEAK OIL



Техническая информация

Компоненты продукта: O1 Teak Oil однокомпонентное тиковое масло для экзотических пород дерева, на алкидной основе.

Объем: 250 ml, 2,5 l

Описание продукта:



Масло для экзотических пород дерева, которые сложно пропитать: тик, махагон, ироко, махагон и т.д. Исключительное проникновение в структуру дерева, не оставляет жирный слой на поверхности. O1 TEAK OIL защищает дерево от старения и разрушения.

Рекомендации к применению:

Может наноситься выше и ниже ватерлинии, а также внутри. Создает барьерный слой и обеспечивает легкость в уходе.

Физико-химические характеристики:

Цвет: Прозрачный цвет масла
Вид поверхности: Матовая
Сухой остаток: 31%
Теоретический расход: около 10-11 m²/dm³ при толщине сухой пленки 60 μm (dry), (в зависимости от типа)

Подготовка поверхности:



- Все другие покрытия должны быть тщательно и полностью удалены
- Зашлифуйте поверхность бумагой с градацией P80-P120, если необходимо
- Промойте рабочую поверхность, используя очиститель тика C4 Teak Cleaner Sea-Line
- Обезжирьте поверхность
- Новое дерево, такие как: ипе дерево, падук, ироко, азобе обработать не ранее чем через год хранения.

Условия нанесения:



- Хорошо перемешайте до однородности цвета.
- Перед нанесением O1 Teak Oil убедитесь, что поверхность сухая и ее влажность не должна быть выше 18%

Убедитесь, что растворитель в продукте подходит для дерева.

Мин. Температура для нанесения: +5 °C

Макс. Температура для нанесения: +35 °C

Наилучший результат для применения: 20-25 °C

Метод нанесения:

Первоначальное нанесение: кисть, валик
Поддержание: кисть, валик, распыление

Нанесение:



- Нанесите 1 слой O1 Teak Oil до полной укрывистости поверхности
- Не позволяйте O1 Teak Oil высохнуть, наносите "мокрый по мокрому"
- После 30 минут нанесите второй слой
- Нанесите 1 слой O1 Teak Oil до полной укрывистости поверхности
- Удалите излишки, иначе вы получите блестящую поверхность

O1 TEAK OIL



Техническая информация

Высыхание поверхности: 5 часов при 20 °С



Данные интервалы времени указываются только в качестве рекомендаций. Действительное время может быть больше, меньше и зависит от толщины слоя, вентиляции, влажности. Максимальный срок перекрытия без шлифования возможно только тогда, когда с поверхности удален жир и другие загрязнения. Если грунтовочный слой был под прямыми лучами солнца, то он должен быть отмыт до матовости. Удаление верхнего слоя позволит улучшить сцепление.

Продолжение работы:

- После 3 дней можно использовать поверхность
- O1 Teak Oil будет постепенно светлеть на солнце.
- Когда дерево выцветет до серого оттенка, то необходимо восстанавливающее нанесение масла.

Меры предосторожности: Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности из технического листа и следуйте местным правилам безопасности труда. Основное правило - избегать контакта с кожей и попадания в глаза. При использовании в закрытом помещении, обеспечьте вентиляцию. Мы также рекомендуем защитить органы дыхания, глаза и кожу. Будьте предельно осторожны, продукт может воспламениться.

Хранение:



Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытом контейнере, при температуре от 5-35 °С, вдали от источников огня, обогревателей и солнечных лучей.

Немедленно закрывайте емкость после использования.

Срок хранения:

5 лет с момента производства.



Гарантии качества:

Производство, контроль качества и осуществление поставок соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не можем нести ответственность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро