



НОВОСТИ



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ SEA-LINE® ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОТЛИЧНОЙ РАСТЕКАЕМОСТЬЮ, ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ И ЛЕГКОСТЬЮ НАНЕСЕНИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ ЯХТ ПРАЙМЕР SEA-LINE® НА ОСНОВЕ ХЛОРИРОВАННОГО КАУЧУКА

- Однокомпонентный праймер на основе хлорированного каучука.
- Подходит для использования выше и ниже ватерлинии.
- Можно применять для армированного стеклопластика, стали и древесины (кроме ТИКОВОГО ДЕРЕВА).
- Также можно наносить на алюминий поверх грунта на эпоксидной основе.
- Повышает адгезию между слоями.
- Может использоваться в качестве герметика или изоляционного слоя, предохраняющего от обрастания ракушками.
- Выраженные антикоррозионные свойства при толщине слоя от 390 мкм.
- Подходит для использования всех красок Sea-Line 1-К и необрастающих покрытий.
- Теоретический расход 7-8 м²/литр для 1 слоя.
- Способ нанесения: кисть, валик, безвоздушный или обычный краскопульт.
- Используйте разбавитель Sea-Line 1K, который обеспечит подходящие параметры растекаемости и времени высыхания.

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
750 мл	38172
2,5 л	38174



ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЯХТЕННАЯ ЭМАЛЬ SEA-LINE®

- Однокомпонентная синтетическая цветная эмаль.
- В наличии 7 высокоглянцевых цветов.
- Подходит для внутреннего нанесения и нанесения снаружи выше ватерлинии.
- Можно применять для армированного стеклопластика, стали и древесины.
- Отличная растекаемость, высокая укрывистость и устойчивость к внешним воздействиям.
- Простое и универсальное нанесение
- Теоретический расход: 10-11 м²/литр для 1 слоя.
- Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- Используйте разбавитель Sea-Line 1K, который обеспечит подходящие параметры растекаемости и времени высыхания.
- Предыдущий слой: Универсальный однокомпонентный праймер для яхт Sea-Line®

ОБЪЕМ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
125 мл	RAL 9010 чистый белый	38166
750 мл	RAL 9001 кремовый	38152
750 мл	RAL 9010 чистый белый	38154
750 мл	RAL 3000 красный	38158
750 мл	RAL 5003 синий	38161
750 мл	RAL 9005 черный	38163



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЯХТЕННЫЙ ЛАК SEA-LINE®

- Однокомпонентное синтетическое прозрачное финишное покрытие.
- Подходит для использования выше ватерлинии, снаружи и внутри.
- Подходит для деревянных судов.
- Превосходное растекание, высоко глянцевый, стойкий к ультрафиолетовому излучению.
- Простое и универсальное нанесение.
- Теоретический расход: 12-13м²/литр для 1 слоя
- Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.
- Используйте растворитель Sea-Line 1K, который обеспечит подходящие параметры растекаемости и времени высыхания.

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
750 мл	38170



РАСТВОРИТЕЛЬ SEA-LINE® 1K

Разбавитель Sea-Line® 1K – это смесь растворителей для разбавления однокомпонентных красок, грунтовок и покровных лаков Sea-Line®.

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1 л	38177

MS POLYMER

**MS POLYMER SEA-LINE – ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ И СКЛЕИВАНИЯЮ
УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ.**



ОБЪЕМ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
200 мл	белый	38208
200 мл	черный	38210
200 мл	прозрачный	38211
100 мл	белый	38209

SEA-LINE® MS POLYMER SEAL&BOND

- Отличное сцепление с большинством типов поверхностей; слоистый пластик, дерево, стекло, металл, сталь, алюминий, лакированные и окрашенные материалы.
- Не содержит растворителей, силиконовых смол и изоцианидов.
- Не дает усадку шва.
- Хорошо удерживается на влажных поверхностях.
- Устойчив к воздействию УФ-излучения.
- Высокая устойчивость к воде, морской воде и другим жидкостям, таким как масло, бензин и т. д.
- Уменьшает вибрацию швов и, следовательно, шум и шумовое загрязнение.
- Решение для умного нанесения: самая современная система упаковки для дозирования вязких, липких и трудно обрабатываемых материалов без отходов и загрязнений.

НЕОБРАСТАЮЩИЕ КРАСКИ

ТВЕРДОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ HARD ANTIFOULING SEA-LINE®

- Подходит для применения как в пресной, так и в соленой воде.
- Предназначен для моторных и парусных лодок быстроходностью до 70 узлов.
- Можно применять на корпусах из стали, дерева и ламината.
- Нельзя применять на корпусах из алюминия.
- Легкое в нанесении.
- Короткое время отверждения.
- Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.
- Краска на основе медной окиси и смол. Не содержит соединений олова.
- В качестве грунта подложки рекомендуется применять эпоксидный грунт Sea-Line®.

ЦВЕТ	0,75 л	2,5 л
	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ
синий	300008284	300008288
красный	300008286	300008289
черный	300008282	300008287

НЕОБРАСТАЮЩИЕ КРАСКИ

ТВЕРДОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ СУДОВ THIN FILM SILVER RACING ANTIFOULING SEA-LINE®

- Является твердой противообрастающей краской, эффективно предотвращающей органические наросты, на подводной части корпуса.
- Идеальная краска для профессионалов и любителей.
- Рекомендуется использовать на гоночных парусных и моторных судах.
- Рекомендуется использовать на гоночных и моторных лодках.
- Твердое и гладкое покрытие легко достигается без шлифовки между слоями.
- Короткое время отверждения.
- Легкое в нанесении.
- Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.
- Можно применять на корпусах из стали, дерева и ламината.
- Нельзя применять на корпусах из алюминия и цинка.

	0,75 л	2,0 л
ЦВЕТ	АТИКУЛ	АТИКУЛ
графитовый	300008380	300008379

ТВЕРДОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ СУДОВ SILVER SPEED HARD ANTIFOULING SEA-LINE®

- Является твердой противообрастающей краской, эффективно предотвращающей органические наросты, на подводной части лодки.
- Идеальная краска для профессионалов и любителей.
- Подходит для применения как в пресной, так и в соленой воде.
- Рекомендуется использовать на моторных и парусных лодках.
- Можно применять для покраски винтов, дейдвудного устройства, ватерлинии.
- Можно применять на корпусах из стали, дерева, ламината и алюминия.
- Обеспечивает надежную защиту в течение года.
- Легкое в нанесении.
- Короткое время отверждения.
- Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.

	0,75 л	2,5 л
ЦВЕТ	АТИКУЛ	АТИКУЛ
синий	300008384	300008385
красный	300008382	300008381
черный	300008386	300008385

КРУИЗНОЕ САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ SILVER CRUISE POLISHING ANTIFOULING SEA-LINE®

- Эффективно предотвращающей органические наросты, на подводной части лодки.
- Идеальная краска для профессионалов и любителей.
- Подходит для применения как в пресной, так и в соленой воде.
- Рекомендуется использовать на моторных и парусных лодках с скоростью до 30 узлов.
- Легкое в нанесении.
- Не требует шлифовки.
- Увеличивает скорость лодки.
- Разбавление не рекомендуется из-за риска снижения эффективности краски.
- Можно применять на корпусах из стали, дерева и ламината.

	0,75 л	2,5 л
ЦВЕТ	АТИКУЛ	АТИКУЛ
белый	300008388	300008387
синий	300008392	300008391
синий (navy)	300008394	300008393
красный	30000890	300008389
черный	300008395	300008396

ПОЛИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

ЕСЛИ ГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЛИ ЛАКИРОВКА ПОТЕРЯЛИ СВОЙ БЛЕСК, ИЛИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ НЕБОЛЬШИЕ ЦАРАПИНЫ, МЫ МОЖЕМ ЛЕГКО И БЫСТРО СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОЛИРУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ.



HEAVY CUT – ПОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ S07

- Предназначен для компаний, производящих товары и формы с наружным слоем из гелевого покрытия или формы, изготовленные из гелевого покрытия общего назначения и промышленного отделочного покрытия с высокой степенью прочности.
- Идеально подходит для устранения повреждений и дефектов: гелевое покрытие, гелевое покрытие машинного нанесения, промышленные краски.
- Удаляет дефекты с поверхности, полированной наждачной бумагой с зернистостью от P800.
- Состав предназначен для работы с шлифовальными машинами с максимальной скоростью 1800 об/мин.
- Не вызывает чрезмерного нагрева поверхности.
- Не вызывает склеивание шлифовальной головки.
- Не содержит кремний.
- Создает глянцевую поверхность

Шлифовальные головки, подходящие для использования вместе с составом S07:

- Шерстяные
- Шерсть ягненка
- Полировальная губка BRAYT «PROFI»
- Другие цвета полировальных губок: белый, розовый

УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
УРОВЕНЬ БЛЕСКА	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ЕМКОСТЬ	АТИКУЛ
1 кг	11649



ФИНИШНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ S3 – КОНТРОЛЬ НАД БЛЕСКОМ

- Предназначен для всех видов красок, лаков - включая HS, 2K, нитро-, синтетические волокна и пластмассы, резины, гелевые покрытия, стекла, зеркала и т. д.
- Удаляет все загрязнения от осадков, жирных, трудноудаляемых пятен и грязи, остатки поврежденных защитных покрытий (включая воски), которые необходимо удалить перед нанесением нового слоя защитного покрытия.
- Не оставляет разводов.
- Не содержит силикона.
- Идеально подходит для использования в промышленности.
- Продукт можно наносить вручную.

Рекомендуемые продукты, дополняющие линейку Sea-Line®

- Ткань из микрофибры
- ЗАЩИТНЫЙ ВОСК Sea-Line® S4 PROTECT WAX

ЕМКОСТЬ	АТИКУЛ
500 мл	11869

S5 QUICK WAX SEA-LINE® BRAYT

- Sea-Line Brayt S5 это быстрый и простой в использовании продукт на основе воска, рекомендуется для всех гладких и глянцевых поверхностей (ламинат, лак и Стекло).
- После использования S5 QUICK WAX вы получите насыщенный цвета и блеск.
- Обладает отличными гидрофобными и эксплуатационными свойствами.
- Не оставляет разводов на пластиковых и резиновых поверхностях.
- Рекомендуется к использованию после полировки система Sea-Line.
- Можно использовать на поверхностях, подвергнутых воздействию солнечных лучей.
- Не оставляет разводов.
- Перед использованием помыть поверхность.

ЕМКОСТЬ	АРТИКУЛ
500 мл	12193



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ ПЕРЕНОСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА SEA-LINE® BRAYT

- Контрольная лампа предназначена для контроля качества полировки в процессе использования и выбора цвета в лакокрасочных цехах или в других профессиональных сервисных учреждениях.
- Технология непосредственного монтажа микросхемы на плате, светодиодное освещение мощностью 5W.
- Световой поток 400 лм.
- Литий-ионный аккумулятор с большой емкостью 2,6 Ач обеспечивает 4 часа непрерывной работы.
- Высокая механическая прочность (класс IK07).
- Два режима работы освещения: полная мощность и экономичный.
- Лампа оборудована вращающимся магнитным основанием для удобного монтажа и наклона под любым углом.
- В комплект входит док-станция с универсальным USB-разъемом для зарядки.
- Лампа не предназначена для домашнего освещения.

ЕМКОСТЬ	АРТИКУЛ
400 лм	8048



www.sea-line.eu
www.facebook.com/sealine.poland

Зомброво 14 А / 78-120 Госцино тел./факс +48 94 35 316 75

